



PORTAIL AUTOPORTANT VOLANS



Le Volans à une structure robuste pour un usage intensif. Sa conception sans rail au sol permet l'installation dans des rues en pente et le passage de poids lourds sans risque.



PORTAIL COULISSANT VOLANS

- Vitesse d'ouverture: 10 mètres minutes.
- Portail à usage intensif: 1000 cycles / jour.
- Ralentissement en fin d'ouverture et fermeture.
- Poids par vantail allant jusqu'à 1400 kilos.
- Conforme à la Norme NF EN 13241-1+A1.



RÉSISTANCE AU VANDALISME

La construction en acier et le mécanisme permettent une forte résistance au vandalisme et aux intrusions.



NORME

La portail Volans est conforme à la norme NF EN 13241-1+A1. Le marquage CE est apposé sur chaque portail.



ESTHETIQUE

Personnalisable à souhait. De nombreux décors et habillages sont possibles.



FONCTIONNEMENT

Facile d'utilisation grâce à son armoire intégrée et la souplesse de motoréducteur.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- .Borne technique en acier.
- .Poutre basse en acier 150x100mm (200x150mm série lourde).
- .Cadre en acier 70x70mm (100x100mm série lourde).
- .Motorisation par motoréducteur 230Vac réversible.
- .Armoire de commande précâblée et intégrée dans la borne technique.
- .Passage Libre: jusqu'à 12 mètres (autre sur étude).



SÉCURITÉS

- .2 barrages de cellules crayon.
- .5 palpeurs passifs (actifs selon poids).
- .2 feux clignotants à Leds.
- .2 feux de zone à Leds.
- .Déverrouillage par bouton poussoir temporisée.
- .Manœuvrable manuellement après coupure de courant.
- .Verrouillage par électrofrein.



PERSONNALISATION

- .Possibilité de personnaliser votre porte à votre souhait.
- .Tôles nervurées, planes, barreaudage, ventilation perforée,...
- .Tôle plane formant des joints creux.
- .Remplissage sur consultation:
Découpage Laser, bois, ventelles, Inox,...



FINITION

- .Finition par thermolaquage.
- .Couleur aux choix dans la gamme RAL standard (hors nacré,...).



GARANTIE

- .Porte garantie **3 ans** constructeur (contrat d'entretien obligatoire à la mise en service)

